

- Управляемое по Ethernet цифровое табло диагональю 7"
- Регулируемый наклон 0-30°
- Мониторы с IPS-матрицей и разрешением Full HD 1920x1080
- Высокая яркость изображения 250-300 кд/м2
- Центральное управление RS485
- Корпус изготовлен из легкого и прочного анодированного алюминия
- Два мотора обеспечивают бесшумную и бесперебойную работу лифтовой и наклонной системы
- Кнопки смены видео выхода и управления питанием ПК



Тонкие моторизованные выдвигаемые мониторы серии Brio Sign с цифровым табло обладают толщиной всего 9 мм и регулируемым наклоном 0-30°. Цифровое табло диагональю 7" располагается на задней стороне монитора и может отображать такую информацию, как имя и должность делегата, логотип компании, тема конференции.

Тихая работа лифтовой системы является важным преимуществом при совместной работе в конференц-залах или переговорных комнатах – звук выдвигания мониторов не отвлекает от обсуждения или переговоров.

Выдвигаемые мониторы серии Brio Sign окажут незаменимую помощь в проведении конференций с большим количеством участников в помещениях с часто сменяемым составом делегатов. Цифровое табло управляется по Ethernet и может быть легко интегрировано в существующую сетевую архитектуру предприятия.

